DISCOVER ENERGY CORP.

Подъемная и строительная техника

Батареи Discover, как с жидким электролитом, так и герметичные, не обслуживаемые, существенно сокращают затраты на содержание подъемной и строительной техники.

Наши батареи, обеспечивают превосходную производительность, что позволяет наиболее безопасно осуществлять работу и существенно экономить время и ресурсы на обслуживании.

EV Traction

- Созданы для тяжелых условий эксплуатации
- Великолепные циклические показатели
- Полностью необслуживаемые

Advanced Energy Systems (AES)

- Литий-железофосфатный аккумулятор
- Увеличенный срок службы по сравнению с обычной свинцово-кислотной батарей
- Полностью необслуживаемые

Tubular GC Flooded

- Аккумуляторы с жидким электролитом и трубчатыми пластинами
- Увеличенный срок службы до 1500 циклов заряд/разряд заряд/разряд по сравнению с обычными батареями с плоскими пластинами

Подъемная и строительная техника

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type No.	Напряж. (Вольт)	Емкость			Механические характеристики[C]				
		Ампер/час			Длина	Ширина	Высота[D]	Вес[E]	Терминал (опция)
		20HR[A]	10HR[B]	5HR[B]	MM	MM	MM	KG	
EV TRACTION DRY CELL*									
EVGT6A-A	6	260	240	222	260	180	272	36	M8 (AM)
EVGC6A-A*	6	220	200	190	260	180	274	30	AM (M8)
EV305A-A	6	330	305	285	295	180	362	49	AM (M8)
EVL16A-A	6	390	365	335	295	180	385	55	M10 (M8)
EV22A-A	12	58	55	50	229	138	224	18	M6 (F5)
EV27A-A	12	100	95	87	308	172	232	29	AM (M8)
EV31A-A*	12	115	110	96	330	172	236	33	AM (M8)
ADVANCED ENERGY SYSTEMS									
14-24-2800	24	110	110	110	329.5	338.5	276	40	Steel
15-24-1000	24	40	40	40	258	167	198	12	Steel
TUBULAR GC FLOODED									
GC6-225TF	6	225	210	185	262	181	274	30	EHPT

*Модели с пониженной емкостью (A-B), возможно по запросу.

A Емкость в А/ч при разряде постоянным током, при температуре 27˚C до 1.75 В на элемент. Указано максимальное значение.
B Номинальная емкость в А/ч или время разряда в минутах при разряде постоянным током. Замеры произведены, согласно индустриальным нормам.
C Механические характеристики, могут изменятся в зависимости от типов терминалов и используемых ручек и могут быть изменены без предворительного уведомления. Пожалуйста уточняйте.
D Высотой батареи считается растояние от основания до ее верхней точки стандартных терминалов. Может изменятся в зависимости от типов терминалов.
E Вес примерный.

Ведущие мировые производители комплектуют технику батареями Discover

DISCOVER® ENERGY CORP.