

## TASKI Steam SO4 - Краткая инструкция по эксплуатации

### Подготовка



1. бак чистой воды
2. регулятор пара
3. разъем парового шланга
4. LED дисплей температуры



5. LED индикатор «Идет нагрев»
6. выключатель питания
7. LED индикатор «Пар готов»
8. LED индикатор «Долив холодной воды»



Заполнить бак чистой холодной водой и закрыть крышку (1).



Поднять заслонку и подсоединить паровой шланг, убедившись, что он вставлен до конца, и что фиксатор на защитной крышке входит в паз в шланге. (3).

### Эксплуатация



Подключить машину к розетке и включите питание перевести выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ (ON) (6).



Загорится LED индикатор «Идет нагрев» (Heater On) (5).



Примерно через 5 минут загорится светодиод "Пар готов" ("Steam Ready") (7). Теперь машина готова к использованию.



При нажатии на черный выключатель на рукоятке шланга происходит подача пара. Перед началом работы стравить лишнюю воду/воздух.



Выход пара регулируется с помощью регулятора подачи пара (2).



Выбрать и присоединить к рукоятке шланга соответствующую насадку (щетку) и убедиться, что она зафиксирована на месте.




Нажать тормозной рычаг вниз, чтобы машина не двигалась во время работы (блокировка колес).



Долить в бак холодную воду, когда загорится LED индикатор «Долив холодной воды» (Refill Cold Water) и будет слышен звуковой сигнал (8).

### Обслуживание



13  
Опорожнить и очистить машину после эксплуатации.

## Внимание!

Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации. Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).