

ATEX Передвижные турбины

KR2A ATEX

Мобильная турбина, 1,5 кВт – 2 л.с. с встроенными рабочей станцией и отсеками



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KR2A ATEX
Открыто-вихревой насос	*
Электропитание	400В 3-фазн.
Мощность	1500/2 Вт/л.с.
Вес	115 кг
Макс. разрежение	мм H ₂ O 2200
Уровень шума	дБ(A) 65
Емкость резервуара	л 23
Производительность	м ³ /ч 240
Площадь поверхности фильтра	м ² 1
Инструменты	кол-во 2
Рабочее давление	бар 6
Автоматическая очистка фильтра	*
Внутр. диаметр вакуумного патрубку	мм 50
Размеры (ВхШхГ)	136x98x62 см
ATEX Зона 22	*

Специалисты отдела продаж систем пылеудаления для промышленности



**Алексей
Быкадоров**

+7-928-111-5313
sales4@premclass.ru

Специалист
направления
абразивных технологий
и инструмента



**Павел
Совков**

+7-928-777-4937
sales8@premclass.ru

Руководитель
направления
клеевых и
абразивных
технологий

Сегодня производственные компании заинтересованы в использовании современных технологий с целью ускорения работ с обязательным сокращением затрат.

Убедены, что это возможно только с использованием материалов и оборудования, которые предлагают нам лидирующие производители.

Мы предлагаем уникальную возможность испытать оборудование до его приобретения, благодаря которой вы получаете возможность на практике проверить надёжность и эффективность предлагаемых нами решений.