

CERAMIC

Абразивный материал CERAMIC на основе синтетической плёнки с керамическим зерном CERAMIC L712T для удаления старого ЛКП, сухого шлифования шпаклёвки, грунтов, лакокрасочных материалов

CERAMIC на липучке с мультипылеотводом SUNMIGHT L712T 150мм

Обладают спиралевидным расположением отверстий, что увеличивает рабочую поверхность круга без потери его режущей способности и создают вихревые потоки, затягивающие мелкие частички пыли, которые оставляют рабочую зону чистой, исключая вероятность появления брака.

Преимущества шлифовальный материал SUNMIGHT CERAMIC

- Высокая режущая способность за счет керамического зерна.
- Расположение отверстий по спирали обеспечивает минимальное забивание абразива.
- Быстрая фиксация круга на оправке - нет необходимости совмещать отверстия

Характеристика шлифовальный материал SUNMIGHT CERAMIC

Тип материала	Полиэстеровая пленка
Связующее	Смола/Смола
Тип минерала	Керамика и Оксид алюминия
Насыпка	Открытая
Ширина	1380мм

Область применения



Автомобильстрое
ние

Металлообработ
ка

Деревообработ
ка

Формы абразива



Форма выпуска SUNMIGHT L712T 150мм

Артикул	Градация	Упаковка
76506	P 80	50 / 400
76507	P 100	50 / 400
76508	P 120	50 / 400
76509	P 150	50 / 400
76510	P 180	50 / 400
76511	P 220	50 / 400
76512	P 240	50 / 400
76514	P 320	50 / 400