

# WEICON Хром - Серебро - Спрей

## хромированный цвет

### Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



**WEICON Хром - Серебро - Спрей** содержит пигмент алюминия со степенью чистоты около 99,5%. Благодаря специальному составу и высокой чистоте металлических пигментов, после нанесения получается восхитительный цвет блестящего хрома.

### Применение

- придание эстетического вида хромированным поверхностям
- прототипы и образцы
- нанесение зеркального покрытия, серебрение зеркал
- выставочные центры
- декорационные работы.


### Технические данные

Цвет	хром, блестящий
Применение	в помещении
Связующий агент	природная смола
Пигмент	хлопьевидный (чешуйчатый) пигмент алюминия
Чистота пигмента	около 99,5%Al
Содержание металла в сухой пленке	около 15%
Удельный вес	0,8 – 0,9 г/см <sup>3</sup>
Рекомендуемая грунтовка	цинк спрей
Температура нанесения	+5 - +35°C оптимальная +18 - +25°C
Расход	150 мл/м <sup>2</sup> нанесение крест-накрест
Толщина покрытия	10-20 мкм
Высыхание до отлипа (20°C)	10 мин.
Полное отверждение при (20°C)	4 ч.
Лакировка / повторное окрашивание (20°C)	не окрашиваемый
Устойчивость к истиранию	не износостойкий
Решётчатый надрез по DIN 53151 / ISO 2409 для определения прочности сцепления покрытий	GT 0 до GT 1

Стойкость к соляному туману ISO 9227	---- ч.
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосяных микротрещин
Наружное покрытие	не окрашиваемый
Устойчивость к температурам после полного отверждения	от -50 до +400°C
Срок годности	24 мес.

### Инструкция по применению

Предварительно удалите ржавчину с обрабатываемой поверхности. Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON Cleaner S. Тщательно встряхните баллон, чтобы отчетливо стал слышен стук смешивающего шарика. Распыляйте спрей равномерно, крест-накрест, как указано на картинке, при комнатной температуре (около 20°C) с расстояния в 25 см.



### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

### Стандартная фасовка

Артикул 11103400-34 – 400 мл

### Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

### Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.