

# WEICON Очиститель Cleaner S

## очищает и обезжиривает все металлы

### Описание

Очиститель Cleaner S обезжиривает и очищает любые металлы, стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет загрязнения, смолы, масла и жиры. Отличительным преимуществом является отсутствие едкого запаха и испарение без осадка. Специальный клапан позволяет использовать очиститель в перевернутом состоянии. Может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые лакокрасочные покрытия.



### Области применения

Качественная подготовка поверхностей перед такими операциями как окраска, склеивание, герметизация и т.д.

Очистка и обезжиривание:

- тормозов (барабанных и дисковых тормозов, накладок, тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок)
- механизмов сцепления (фрикционных накладок и деталей сцепления)
- деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного насоса, коробки передач и т.д.).
- перед нанесением средств, где для обеспечения необходимого эффекта требуется обезжиренное основание.

### Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка
ISSA	53.402.01
IMPA	45 08 01

**Инструкция по применению Очистителя Cleaner S** Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

### Подготовка поверхности перед процессом склеивания, окрашивания, герметизации

Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности (чистый металл). Обильно распылите Очиститель Cleaner S на предназначенную для склеивания, окрашивания, герметизации поверхность. Удалите загрязнение чистой тканью. При необходимости повторите процесс.

Очиститель Cleaner S должен полностью испариться с поверхности прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать попадания очистителя в клеевое соединение.

### Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

### Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

### Стандартная фасовка

- Артикул 11202500 – спрей-баллон 500мл
- Артикул 15200005 – канистра 5 л
- Артикул 15200010 – канистра 10 л
- Артикул 15200030 – канистра 30 л

### Вспомогательные материалы

- Артикул 11850200 Защитная пена для рук 200 мл

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.