

WEICON

Праймер К 200

Описание

Эластичные клея-герметики компании WEICON, на основе MC-полимера и смешанного полимера, показывают хорошие результаты склеивания на многих поверхностях, даже без применения усилителя клея, так называемого праймера.

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы предназначенные для этого праймеры. При работе с низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как PE, PP, TPE и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть достигнуты только с применением праймера.



Усилитель клея праймер К 200

Средство повышающее адгезию для непитьвающихся и лакированных поверхностей пластиков и эластомеров, таких как EPDM (Этилен-пропиленовый каучук).

Технические данные

Основа	синтетическая смола и растворитель
Цвет	бесцветный
Плотность	0,77 гр/см ³
Расход	20 - 40 гр/см ²
Рабочая температура	+10 до +35°C
Время выветривания	10 мин.
Нанесение клея	самое позднее через 24 часа

Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. Праймер должен выветриваться как минимум 10 минут. Максимальное время выветривания составляет 24 часа. При прошествии более долгого времени или повторном загрязнении поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую поверхность и нанести на нее праймер.

При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите проверку на пригодность праймера.

Хранение

В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, проветриваемом помещении. Не курить при применении. Не допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и воздействие прямого солнечного света. Принять меры предосторожности против возникновения статических разрядов. Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, нагрева/перегрева.

Стандартная фасовка

Артикул 13550225 – 250 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.