



**WEICON®**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

# WEICON AT- 44 с фторопластом (ПТФЭ)

## Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON AT-44 охватывает широкую область применения в промышленности и сервисном обслуживании. Благодаря специальной формуле и большому содержанию фторопласта достигаются отличные характеристики скольжения, защита от коррозии, водостойкость, смазка, консервация и очистка, объединенные в одном продукте.

AT-44 не содержит силикон. Эта смазка обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий и по этой причине, используется практически неограниченно в работе автомобилей, морских перевозок, электрических систем, сельского хозяйства, в быту и хобби.

## Области применения

- ослабляет "прикипевшие" резьбовые соединения, болты, арматуру и клапаны, проникает и растворяет ржавчину
- вытесняет влагу из электрических контактов, предотвращает утечку тока и облегчает запуск влажного двигателя
- устраняет писк и скрип петель, направляющих, подшипников и всех видов соединений и муфт
- очищает загрязненные поверхности металла и образует прочную тонкую нежирную пленку, которая не притягивает пыль
- защищает и ухаживает за рабочим инструментом, оборудованием, электрическими и механическими высокоточными машинами, измерительными машинами, замками, оружием поддерживая их в рабочем состоянии.

## Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	с фторопластом (ПТФЭ)

## Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить W 44 T с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

## Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

## Стандартная фасовка

Артикул 11250150 – 150 мл  
Артикул 11250400-34 – 400 мл

## Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

# W 44 T® Multi-Spray

## Универсальный технический аэрозоль

### Описание

W 44 T Multi-Spray подходит для любых применений в промышленности и в быту. Благодаря специальной формуле и великолепным проникающим свойствам этот продукт обеспечивает защиту от коррозии, очистку, вытеснение воды, смазку и консервацию.

W 44 T стоек к атмосферным воздействиям, вследствие чего он находит широкое применение в автомобильной отрасли, судостроении, электрике и сельском хозяйстве, а так же в быту и в хобби.



### Особенности:

Спрей W44T - результат новейших технологических исследований и разработок. Специальный состав органических компонентов, не содержащих силикон, делают этот продукт эффективным и универсальным. Он характеризуется чрезвычайно низким коэффициентом трения, отличными свойствами текучести и экономичностью.

### Области применения

- облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений, болтов, вентилях
- проникает в ржавчину и растворяет ее
- вытесняет жидкость из электрических контактов, устраняет утечки и облегчает пуск двигателей в сырую погоду
- устраняет визг и скрип шарниров, направляющих, подшипников и любых видов сочленений и соединений
- очищает загрязненные металлические поверхности, оставляя на них тонкую устойчивую пленку, которая смазывает, не притягивая при этом пыль
- обеспечивает защиту любых инструментов, машин, электроприборов и механических высокоточных устройств (измерительных инструментов, запорных механизмов и оружия) и поддерживает их работоспособность

### Технические данные

Цвет	желтоватый
Запах	ванильный
Устойчивость к температурам	-50 до +210°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	мультифункциональная смазка

ISSA: 53.402.11

IMPA: 45 08 21

### Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить W 44 T с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

### Стандартная фасовка

Артикул 11251400 – спрей-баллон 400мл

Артикул 11251550 – спрей-баллон с двойным носиком 500мл

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выявить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

# WEICON Silicon Spray

## смазывающее и разделяющее средство

### Описание

**WEICON Силикон Спрей** является идеальной смазкой и разделительным агентом для рационального производства и обслуживания. Он также обладает консервирующими свойствами и обеспечивает уход за пластиками, резиной, металлом. Создает прочную разделительную пленку с отличными поверхностными свойствами.



### Области применения

- предотвращает образование клеевых остатков на прессах и направляющих
- предотвращает прилипание перемещаемых товаров к транспортерам, конвейерам
- защищает электрические контакты от влаги
- обеспечивает уход за резиновыми, пластиковыми, металлическими деталями
- предотвращает растрескивание, замораживание, прилипание резиновых деталей
- обеспечивает гладкое скольжение элементов по направляющим: сиденья, ремни безопасности, солнцезащитные ставни и т.д.

### Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	растворитель
Устойчивость к температурам	-50 до +250°C
Срок годности	мин. 24 месяца

Особенности	основа- силиконовое масло
-------------	---------------------------

### Инструкция по применению

Поверхности очистить и обезжирить. Перед применением хорошо встряхните баллон. Распылите спрей с расстояния в прим. 25см.

### Хранение

Срок хранения Силиконового спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

### Стандартная фасовка

Артикул 11350400 – спрей-баллон 400мл

### Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

### Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

# WEICON Top-Lub

## синтетическая адгезивная смазка

### Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON Top-Lub - синтетическая прозрачная адгезивная смазка для смазывания механических деталей любого типа, испытывающих большие нагрузки. WEICON Top-Lub может применяться также и во время рабочего процесса при соблюдении соответствующих инструкций по безопасности.

Устойчивая к температурам от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$ , обладает особой прочностью сцепления и устойчивостью к сжатию, предельной проникающей и водоотталкивающей способностью. Препятствует трению и износу. Не воздействует на следующие пластмассы и эластомеры: PTFE, PE, PA, фторкаучук, бутадиеновый и силиконовый каучуки, полихлоропрен.

Условно устойчивы: PE-LD, POM, PP, NBR.

### Области применения

- передающие усилия пальцы (штифтов)
- зубчатые колеса и червячные передачи
- быстродвижущиеся детали машин
- шарниры и сцепления
- ролики и шариковые подшипники.

### Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	минеральное масло
Устойчивость к температурам	$-40$ до $+200^{\circ}\text{C}$
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	водоотталкивающая, предельная проникающая способность

### Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить W 44 T с расстояния в 15 см на сухую, чистую поверхность. Может позднее применяться также и во время рабочего процесса при соблюдении соответствующих инструкций по безопасности.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше  $+50^{\circ}\text{C}$  месте.

### Стандартная фасовка

Артикул 11510400-34 – 400 мл

### Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности. Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.