



WEICON®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

WEICON

Разделительный агент F 1000 жидкий

Описание



Разделительный агент F 1000 жидкий

Жидкое, содержащее растворители разделительное средство на основе воска для эпоксидных смол и полиуретанов. Предотвращает прилипание клея к прессовальным машинам. Благодаря своим хорошим свойствам, этот антиадгезионный материал используется для гладких, не впитывающих поверхностей.

Технические данные

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Основа | воск, содержит растворитель |
| Цвет | белый |
| Состояние | жидкий |
| Плотность при 20°C | 0,71 г/см ³ |
| Расход | 50 – 100 мл/ м ² |
| Температура переработки | +15 до +25°C |
| Температура применения | до +70°C |

Предварительная обработка поверхности

Перед нанесением смазки, поверхность необходимо тщательно очистить. Она должна быть, сухой, чистой и обезжиренной (масло, пыль, грязь). Для этого мы рекомендуем использовать Очиститель WEICON Surface Cleaner (Очиститель поверхности).

Инструкция по применению

Нанесите Разделительный агент воск F 1000 хлопчатобумажной салфеткой, чистой тканью не оставляющей ворсинок или кисточкой. Если формы новые, необходимо повторно, два или три раза, нанести слой Разделительного агента F 1000. После нанесения подождать 10 минут, пока поверхность не станет матовой, сухой и твердой на ощупь. Пригоден только для гладких, не впитывающих поверхностей. (Для пористых, впитывающих поверхностей используйте Разделительный агент воск P 500.) Лишний Разделительный агент можно удалить Очистителем поверхности (WEICON Surface Cleaner).

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке срок хранения Разделительного агента воск P 500 при температуре от +18 до +25°C составляет минимум 12 месяцев.

Стандартная фасовка

Артикул 10604025 – 250мл
Артикул 10604000 – 1л

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S
Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика
Артикул 11207400 Очиститель поверхности 400 мл
Артикул 11850200 Защитное средство для рук «невидимая перчатка»

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON

Разделительный агент воск Р 500

Описание



Разделительный агент воск Р 500

Пастообразное, содержащее растворители разделительное средство на основе воска для эпоксидных смол и полиуретанов. Предотвращает прилипание клея к прессовальным машинам. Благодаря своим хорошим свойствам, этот антиадгезионный материал используется для неровных и пористых поверхностей.

Технические данные

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Основа | воск, содержит растворитель |
| Цвет | белый |
| Состояние | пастообразное |
| Плотность при 20°C | 80 г/см ³ |
| Расход | 50 – 150 мл/ м ² |
| Температура переработки | +15 до +25°C |
| Температура применения | до +50°C |

Предварительная обработка поверхности

Перед нанесением смазки, поверхность необходимо тщательно очистить. Она должна быть, сухой, чистой и обезжиренной (масло, пыль, грязь). Для этого мы рекомендуем использовать Очиститель WEICON Surface Cleaner (Очиститель поверхности).

Инструкция по применению

Нанесите Разделительный агент воск Р 500 хлопчатобумажной салфеткой или чистой тканью, не оставляющей ворсинок. При необходимости отполируйте поверхность. Если формы новые или особенно впитывающие, необходимо повторно нанести слой Разделительного агента. Лишний Разделительный агент можно удалить Очистителем поверхности (WEICON Surface Cleaner).

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке срок хранения Разделительного агента воск Р 500 при температуре от +18 до +25°C составляет минимум 12 месяцев.

Стандартная фасовка

Артикул 10604500 – 0,5кг

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Артикул 11207400 Очиститель поверхности 400 мл

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON

Праймер M 100

Описание

Эластичные клея-герметики компании WEICON, на основе MC-полимера и смешанного полимера, показывают хорошие результаты склеивания на многих поверхностях, даже без применения усилителя клея, так называемого праймера.

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы предназначенные для этого праймеры. При работе с низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как PE, PP, TPE и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть достигнуты только с применением праймера.



Усилитель клея праймер M 100

Средство повышающее адгезию для непитьвающих поверхностей, таких как металлы, пластики, лакированные поверхности, эмаль, керамика, стекло с покрытием.

Технические данные

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Основа | синтетическая смола и растворитель |
| Цвет | бесцветный, прозрачный |
| Плотность | 0,79 гр/см ³ |
| Расход | 20 - 40 гр/см ² |
| Рабочая температура | +10 до +25°C |
| Время выветривания | 10 мин. |
| Нанесение клея | самое позднее через 24 часа |

Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. Праймер должен выветриваться как минимум 10 минут. Максимальное время выветривания составляет 24 часа. При прошествии более долгого времени или повторном загрязнении поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую поверхность и нанести на нее праймер.

При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите проверку на пригодность праймера.

Хранение

В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, проветриваемом помещении. Не курить при применении. Не допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и воздействие прямого солнечного света. Принять меры предосторожности против возникновения статических разрядов. Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, нагрева/перегрева.

Стандартная фасовка

Артикул 13550125 – 250 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON

Праймер S 300

Описание

Эластичные клея-герметики компании WEICON, на основе MC-полимера и смешанного полимера, показывают хорошие результаты склеивания на многих поверхностях, даже без применения усилителя клея, так называемого праймера.

Для увеличения силы склеивания могут быть использованы предназначенные для этого праймеры. При работе с низкоэнергетизированными, пассивными пластиками, такими как PE, PP, TPE и д.р., хорошие результаты склеивания могут быть достигнуты только с применением праймера.



Усилитель клея праймер S 300

Применяется при склеивании пористых и абсорбирующих поверхностей.

Технические данные

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Основа | полиуретан, растворитель |
| Цвет | желтоватый, прозрачный |
| Плотность | 1,03 гр/см ³ |
| Расход | 80 - 200 гр/см ² |
| Рабочая температура | +5 до +25°C |
| Время выветривания | 60 мин. |
| Нанесение клея | самое позднее через 4 часа |

Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Нанести праймер тонким слоем чистой кисточкой или салфеткой. Праймер должен выветриваться около 60 минут. Максимальное время выветривания составляет 24 часа. При прошествии более долгого времени или повторном загрязнении поверхности, необходимо снова очистить склеиваемую поверхность и нанести на нее праймер.

При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите проверку на пригодность праймера.

Хранение

В плотно закрытом оригинальном контейнере в охлажденном, проветриваемом помещении. Не курить при применении. Не допускается хранение вблизи источников возгорания, тепла и воздействие прямого солнечного света. Принять меры предосторожности против возникновения статических разрядов. Исключать попаданий в землю. Пары могут образовывать с воздухом взрывчатую смесь. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, при необходимости вытяжку на рабочем месте. Не храните вместе с продуктами питания. Защищайте от замерзания, нагрева/перегрева.

Стандартная фасовка

Артикул 13550325 – 250 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.